

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Maják

- 1. Dle technického výkresu vytvořte betonový základ**
- 2. Na základ umístěte váš 3D prvek a ujistěte se, že je ve správné poloze**
- 3. Do betonového základu vyvrtejte skrze kotvící úchyty díry o průměru 8mm a hloubce 85mm**
- 4. Do připravených děr vložte natloukací hmoždínky na chemickou kotvu**
- 5. Připevněte 3D prvek pomocí přiložených šroubů**
- 6. Okolní dopadovou plochou překryjeme úchyty a kotvení**

UPOZORNĚNÍ: Pečlivě dodržujte uvedený návod. Před započítím práce podrobně prostudujte všechny tři montážní listy. Instalace musí být prováděna profesionálními pracovníky. Nesprávná instalace může při následném používání prvků vést k jeho poškození, případně může nesprávně nainstalovaný prvek způsobit jeho uživatelům vážná zranění. V průběhu instalace musí být na plochu, kde se montáž provádí zamezen přístup nepovolaným osobám.

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOST

Doporučené umístění:

Tento produkt byl vyvinut a navržen pro venkovní i vnitřní použití. Tento produkt splňuje evropskou normu EN1176. Dopadová plocha musí být v souladu s evropskou normou EN1177. Velikost bezpečnostní zóny každého produktu je uvedena v technickém listu výrobku.

Návod k použití: Produkt by měl být používán jen pokud byl nainstalován dle pokynů výrobce a nemá vady.

- Produkt nesmí být používán po dobu opravy či údržby.
- V okolí hracího prvku se nesmí vyskytovat ostré či tvrdé objekty, které by mohly způsobit zranění.
- Majitel je povinen provádět pravidelné kontroly a zajistit údržbu hracích prvků dle instrukcí výrobce. Všechny kontroly a údržby je nutno vést v písemné či elektronické formě.
- Majitel musí vést záznam všech zranění vzniklých užíváním tohoto produktu.

ÚDRŽBA

- Čištění se provádí dle potřeby zametáním, vysavačem popř. fukarem vzduchu.
- Při znečištění prachovým spadem, pylem, blátem apod. čistíte tlakovou vodou.
- Spadané nečistoty se musí odstraňovat pravidelně, aby nedocházelo k růstu mechu a plevelů.
- Povrch musí být udržován bez hrubých nečistot (hlína, štěrk), které by jej mohly poškodit. Přístup k prvku musí být upraven tak, aby se při deštivém počasí nenanášely nečistoty na herní prvek.
- Sněhový poprašek odstraňte zametáním (smeták s jemným vlasem). Při odhazování je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Hrací prvek je nutno chránit před: chemikáliemi, poškozením cigaretami, nožem, ostrými předměty, sklem, kameny, atd.

KONTROLA

Běžná

– vizuální (denní) – odstranění zjevných zdrojů nebezpečí, způsobených vandalismem, užíváním nebo povětrnostními vlivy. Odstranění volně ležících objektů, tvrdých materiálů a ostrých hran. Interval prohlídek: denně

– vizuální (měsíční) – kontrola povrchů tlumících náraz, doplnění sypkých materiálů do úrovně terénu. Interval prohlídek: měsíční.

Provozní

– kontrola je zaměřena na provozuschopnost, stabilitu a opotřebením zařízení. Mělo by být provedeno kompletní očištění prvku a kontrola jeho stavu. Poškozené části musí být vyměněny za nové, dodané výrobcem. Interval prohlídek: čtvrtletně.

Roční hlavní kontrola

– jejím účelem je zajistit celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů, povrchů a kontrola kotvení. Roční kontrola také zahrnuje i všechny kontroly výše uvedené (běžná, provozní). Doporučujeme, aby roční kontrola byla prováděna technickým kontrolorem, kvalifikovaným pro dětská hřiště. Interval prohlídek: ročně.

OBECNÉ

Další povinnosti provozovatele vychází z platných předpisů EN1176, EN1177 a místních zákonů. V zájmu bezpečnosti dětí Vás žádáme o provádění kontrol a údržby v rozsahu výše uvedeném, aby byla eliminována rizika úrazů.